

TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung:			
Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoff Planke (PVC) / Covering type according to EN649: Heterogeneous resilient-flooring (PVC)			
Nutzschicht / <i>Wear layer:</i>	0,3 mm		
Nutzungsklasse / <i>Utilization class:</i>	23 / 31		
PU vergütet / <i>PU coated:</i>	Ja / <i>Yes</i>		
Oberfläche / <i>Surface:</i>	Fine Touch	Natural Touch	Real Touch
Gefaste Kante / <i>Bevelled edge:</i>	Nein / <i>No</i>		
Abgerundete Kante / <i>Round edge:</i>	Nein / <i>No</i>		
Optik / <i>Design:</i>	12 Holzoptiken / <i>wooden decors</i>		
Formate und Abmessungen:			
Stärke / <i>Thickness:</i>	2 mm		
Gewicht pro m ² / <i>Weight per sqm:</i>	ca. 3,3 kg / m ²		
Plankenformat / <i>Plank size:</i>	1200 x 180 mm		
Karton / <i>Box:</i>	3,89 m ² (18 Paneele pro Karton / <i>Planks per box</i>)		
Palette / <i>Pallet:</i>	233,40 m ² (60 Kartons pro Palette / <i>Boxes per pallet</i>)		
Technische Werte:			
Resteindruck / <i>Residual indentation:</i>	0,02 mm / EN 433		
Rutschhemmstufe / <i>Anti slip category:</i>	R9 / DIN 51130		
Rutschfestigkeit / <i>Slip resistance:</i>	Klasse DS / EN 14041		
Brandverhalten / <i>Fire behaviour:</i>	B _{fl} / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501 - schwer entflammbar		
Lichtechtheit / <i>Lightfast:</i>	≥ 6 / ISO 105-B02		
Fußbodenheizung / <i>Underfloor heating:</i>	Geeignet zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen <i>Suitable for all standard warm-water heating systems</i>		
Wärmedurchlasswiderstand / <i>Heat transmission resistance:</i>	0,01 m ² K/W		
Stuhlrollenbeanspruchung / <i>Castor wheel traffic:</i>	geeignet nach EN 425, Typ W / <i>suitable according to EN 425, classif. W</i>		
Trittschallverbesserungsmaß / <i>Footfall sound absorption:</i>	Ca. 4 dB / EN 140-8		
Chemikalienbeständigkeit / <i>Chemical resistance:</i>	Beständig gem. EN 423 / <i>resistant as per EN 423</i>		
Verschleißverhalten / <i>Wear behaviour:</i>	T gem. EN 649 / <i>T as per EN 649</i>		
Garantie / <i>Guarantee</i>			
Privater Einsatzbereich / <i>Privat application:</i>	20 Jahre / <i>20 Years</i>		
Objektbereich / <i>Commercial application:</i>	5 Jahre / <i>5 Years</i>		

Status: 09/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

